

A系列（拨叉式）气动执行器适配阀门

阀门尺寸		双作用		单作用	
		球阀	蝶阀	球阀	蝶阀
1/2"	15A	AD50		AS50	
3/4"	20A				
1"	25A				
1-1/4"	32A	AD65		AS65	
1-1/2"	40A				
2"	50A		AD50		AS80
2-1/2"	65A	AD80		AS100	AS65
3"	80A				
4"	100A	AD100	AD65	AS125	AS80
5"	125A	AD125			
6"	150A	AD140	AD80	AS140	AS100
8"	200A	AD160			
10"	250A	AD185	AD100	AS160	AS125
12"	300A	AD210			
14"	350A	AD250	AD125	AS185	AS140
16"	400A	AD300	AD140	AS210	AS160
18"	450A		AD160	AS250	AS185
20"~22"	500A~550A		AD185	AS300	AS210
24"~32"	600A~800A		AD210		AS250
34"~40"	850A~1000A		AD250		AS300
			AD300		

R系列（齿轮式）气动执行器适配阀门

阀门尺寸		双作用		单作用	
		球阀	蝶阀	球阀	蝶阀
1/2"	15A	RD32(1piece)	RD50	RS40	
3/4"	20A	RD40(1piece)			RS50
1"	25A		RD65	RS65	
1-1/4"	32A				RS80
1-1/2"	40A		RD80		AS50
2"	50A			RD50	
2-1/2"	65A		RD65	AS80	AS65
3"	80A		RD90		
4"	100A		RD100/RD115	AS100	AS80
5"	125A		RD115/RD125	AS125	
6"	150A		RD140	AS140	AS100
8"	200A		RD160	AS160	
10"	250A		RD185	AS185	AS125
12"	300A		RD210	AS210	
14"	350A			AS250	AS140
16"	400A			AS300	AS160
18"	450A				AS185
20"~22"	500A~550A				AS210
24"~32"	600A~800A				AS250
					AS300

* 以上数据仅供参考，实际的数据会根据阀门材料、压力、结构、流体和操作环境得变化而变化。

* 科仁加公司保留以上数据得最终解释权，如有变更，恕不另行通知，请咨询0531-88588198。

2015年5月23日