

RD双作用系列扭矩表

unit : Nm

MODEL	SUPPLY AIR						
	3Bar	4Bar	4.5Bar	5Bar	6Bar	7Bar	8Bar
RD32	3.2	4.5	5.3	6.0	7.3	8.5	9.7
RD40	5.0	7.0	8.0	9.0	11.0	12.8	14.7
RD50	10.3	13.7	15.5	17.1	20.6	24.0	27.4
RD65	19.1	25.4	28.6	31.8	38.2	44.6	50.0
RD80	39.3	52.2	58.8	65.3	78.4	91.5	104.7
RD90	57.8	77.1	86.8	96.4	115.7	134.9	153.8
RD100	84.4	112.5	126.5	140.6	168.7	196.8	220.4
RD115	133.9	178.5	200.7	223.1	267.7	312.4	349.8
RD125	171.2	228.4	256.9	285.4	342.5	399.5	456.6
RD140	243.3	324.4	365.0	405.5	486.6	567.7	648.8
RD160	350.7	467.6	526.0	584.4	701.3	818.2	935.2
RD185	556.6	742.1	834.8	927.5	1,113.0	1,298.5	1,484.2
RD210	725.4	967.2	1,088.1	1,209.0	1,450.8	1,692.6	1,934.4

* 科仁加公司保留以上数据得最终解释权，如有变更，恕不另行通知，请咨询0531-88588198。

2015年5月23日